

## GRAN FIL

Máquina para corte de granito o roca similar, con hilo diamantado. Motor de 40, 50, 75, 85, ó 100 HP a doble velocidad.

La traslación y rotación de 360º del grupo portavolante permite un rápido y fácil alineamiento para cortar. Un dispositivo electrónico regula la velocidad de retroceso de la máquina, manteniendo constante la tensión del hilo en función del valor de absorción preseleccionado y detiene la máquina y la rotación del volante en caso de anomalías o rotura del hilo. El cuadro de mandos está situado a una distancia de seguridad del campo de trabajo del hilo.

**PESO:** 1300 KG (Sin binario)

**LARGO:** 1500 MM - **ALTO:** 1500 MM - **ANCHO:** 1100 MM

---

## SPHERICAL

Perforadora ligera y cómoda de manejar, de fácil colocación en cualquier condición de trabajo, tanto horizontal como vertical. Es ideal para la apertura de nuevas canteras y la ejecución de importantes perforaciones en el monte o para la cuadratura de bloques de granito o mármol. Este banqueador permite incrementar la producción mejorando las condiciones de trabajo del operador. De acuerdo con las necesidades, la columna porta perforador se puede colocar al centro o al lado de la vía de traslación y se sujeta sobre un soporte esférico, patentado, que permite la ejecución de agujeros perfectamente alineados e inclinados en cualquier dirección. Inicio de barrena en 2m.

**PESO:** 180 KG

**LARGO:** 3000 MM - **ALTO:** 2700 MM - **ANCHO:** 1100 MM

---

## RUSTICA

Perforadora neumática serie pesada. Este banqueador es idóneo para la ejecución de importantes perforaciones verticales (u horizontales) y de cuadratura de bancadas en cantera. Gracias a la robustez de la estructura, a la rapidez de traslación de la columna y a la sencillez de levantamiento de la máquina, es el justo acuerdo entre practicidad de uso y elevados rendimientos. Los dispositivos de rotación horizontal de la columna facilitan la adaptación con las líneas de perforación deseadas, tanto en sentido transversal como lateral, alcanzando inclinaciones de hasta 25º. Una serie de estabilizadores de regulación manual permiten una fácil y rápida nivelación respecto al terreno.

**PESO:** 1750 KG

**LARGO:** 6000 MM - **ALTO:** 3100 MM - **ANCHO:** 2000 MM

---

## **DRILLER**

Perforadora neumática ideal para la ejecución de agujeros para pasar el hilo diamantado. Está dotada de una cabeza de rotación neumática, que acoplada al martillo de fondo, permite alcanzar una profundidad de 25/30 m.

**PESO:** 145 KG

---

## **GM**

Perforadora neumática para perforar tanto en horizontal (GM2) como en vertical (GM1). Su estructura de peso medio permite un fácil y rápido manejo. Los distintos modelos de este banqueador se pueden equipar con 1 o 2 perforadores montados sobre placas independientes y amortiguadas con columnas para inicio de barrena en 2,4m o 3,20m.

**PESO:** 495 KG

**LARGO:** 4000 MM - **ALTO:** 3900 MM - **ANCHO:** 2000 MM

---

## **QUARRY VOYAGER**

Máquina ideal para la perforación de agujeros para el paso del hilo diamantado. Es una unidad automotriz extremadamente compacta, diseñada para la perforación de agujeros horizontales coplanares con el suelo de cantera. La columna de perforación puede llegar a cualquier ángulo para ejecutar agujeros horizontales, verticales o incluso inclinados.

**PESO:** 1200 KG

**LARGO:** 2300 MM - **ALTO:** 2100 MM - **ANCHO:** 1100 MM

---